

TopInfo

Vitaset – vykurovacie telesá pre tepelné čerpadlá



Vitaset vykurovacie telesá pre tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá pracujú obzvlášť efektívne s nízkymi výstupnými teplotami. Aby sme umožnili jednoduchú rekonštruovať aj existujúce vykurovacie systémy prinášame nový rad vykurovacích telies Vitaset. Boli špeciálne vyvinuté pre prevádzku s tepelnými čerpadlami a sú schopné pracovať aj s veľmi nízkymi prírodnými teplotami pri zachovaní kompaktných rozmerov.

Zvýšenie teplotného výkonu

Ventilátory zo spodnej strany vykurovacích telies sa postarajú o potrebnú zvýšenú konvekciu teplého vzduchu. Nachádzajú sa na spodnej strane vykurovacieho telesa, vďaka čomu ich nie je vidno. V blízkosti telesa je potrebná 230 V zásuvka.

Jednoduché ovládanie

Ventilátory vykurovacích telies sa zapnú automaticky. Pri zmene nastavenej teploty sa aktivuje režim Boost a zohreje tak vzduch v miestnosti v priebehu 15 minút. Po dosiahnutí želanej teploty prejde prevádzka z režimu Boost do režimu Comfort. Zmenu režimov je možno sledovať na základe LED svetla na hornej časti vykurovacieho telesa.

Ceny sú nezáväzným odporúčaním bez zákonnej dane z pridanej hodnoty. Nie sú určené pre konečného spotrebiteľa, ale slúžia ako podklad pre rozpočet. Ak nie je uvedené ináč, platí pre tieto výrobky krátkodobá dodacia lehota. Platia všeobecné predajné podmienky uvedené v prílohe cenníka. Zmeny sú vyhradené.



- + Vyrobené v Nemecku.
- + Extrémne tiché.
- + Univerzálne vykurovacie telesá s 5 pripojovacími hrdlami Rp 1/2.
- + Podľa voľby rýchломontážnej sady možné pripojiť ako Ventil Kompakt (spodné napojenie) alebo ako Kompakt (bočné napojenie).
- + Povrch podľa normy DIN 55900 s farebným odtieňom RAL 9016 (čisto biely).
- + Certifikované podľa EN ISO 9001: 2015.
- + Otáčateľné a podľa voľby pripojiteľné pravo alebo vľavo.
- + Napájací zdroj súčasťou dodávky.
- + Prikon podľa typu: 8-36 W.
- + Max. prevádzková teplota 55 °C.
- + 240 V/50-60 Hz.

Univerzálne vykurovacie telesá pre tepelné čerpadlá

Dĺžka (mm)	Teplotný výkon pri teplotnom spáde	Typ 22 hĺbka 106 mm výška (mm)			Typ 33 hĺbka 161 mm výška (mm)			Obj. č. Eur	Mat. sk. H
		500	600	900	500	600	900		
600	55/45 °C	7228419	7228435	7228451	7228427	7228443	7228457	Obj. č. Eur	W
		443,-	457,-	517,-	478,-	497,-	578,-		
		Statický	455	526	704	628	724		
	45/35 °C	Statický	576	664	835	778	877	1097	W
		Comfort	791	895	1130	984	1098	1320	W
		Boost	263	303	406	362	418	550	W
	35/30 °C	Statický	358	407	519	476	520	653	W
		Comfort	496	545	718	602	641	802	W
		Boost	143	164	220	197	227	295	W
800	55/45 °C	7228420	7228436	7228452	7228428	7228444	7228458	Obj. č. Eur	W
		532,-	551,-	629,-	575,-	602,-	711,-		
		Statický	606	702	939	838	966		
	45/35 °C	Statický	768	886	1113	1038	1169	1462	W
		Comfort	1055	1194	1506	1312	1464	1760	W
		Boost	350	404	541	483	557	733	W
	35/30 °C	Statický	477	542	692	634	694	871	W
		Comfort	662	726	957	803	855	1070	W
		Boost	190	219	294	263	302	394	W
1000	55/45 °C	7228421	7228437	7228453	7228429	7228445	7228459	Obj. č. Eur	W
		621,-	646,-	742,-	675,-	708,-	842,-		
		Statický	758	877	1174	1047	1207		
	45/35 °C	Statický	960	1107	1391	1297	1461	1828	W
		Comfort	1319	1492	1883	1640	1830	2200	W
		Boost	438	505	676	604	696	916	W
	35/30 °C	Statický	596	678	865	793	867	1089	W
		Comfort	827	908	1196	1004	1069	1337	W
		Boost	238	274	367	329	378	492	W
1200	55/45 °C	7228422	7228438	7228454	7228430	7228446	7228460	Obj. č. Eur	W
		711,-	739,-	838,-	774,-	813,-	957,-		
		Statický	910	1052	1409	1256	1448		
	45/35 °C	Statický	1152	1328	1669	1556	1753	2194	W
		Comfort	1583	1790	2260	1968	2196	2640	W
		Boost	526	606	811	725	835	1099	W
	35/30 °C	Statický	715	814	1038	952	1040	1307	W
		Comfort	992	1090	1435	1205	1283	1604	W
		Boost	286	329	440	395	454	590	W
	Statický	422	473	613	552	583	737	W	
	Comfort	592	629	869	700	708	924	W	
	Boost								

Upozornenie!

Výber radiátorov je založený na informáciách o výkone v komfortnom režime. Automatická prevádzka v režime Boost prebieha iba počas fázy zahrievania.

Upozornenie!

Údaje o výkone na základe vnútornej výpočtovej teploty 20 °C.

Popis	Konštrukčná výška vykurovacieho telesa			Obj. č. Eur	Mat. sk. H
	500	600	900		
Motážne príslušenstvo					
Rýchломontážna sada VK – pre spodné napojenie pozostáva z: <ul style="list-style-type: none"> ■ ventilovej vložky, odvzdušňovacej zátky, záslepky, 2 konzól, 4 skrutiek, 4 hmoždínok 	7572540 14,40	7572542 14,40	7572543 15,30	Obj. č. Eur	
Rýchломontážna sada K – pre bočné napojenie pozostáva z: <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 záslepok, odvzdušňovacej zátky, 2 konzól, 4 skrutiek, 4 hmoždínok 	7572547 10,80	7572549 10,80	7572550 11,70	Obj. č. Eur	



Dĺžka (mm)	Teplotný výkon pri teplotnom spáde	Typ 22 hĺbka 106 mm výška (mm)			Typ 33 hĺbka 161 mm výška (mm)			Mat. sk. H
		500	600	900	500	600	900	
1400	55/45 °C	7228423	7228439	7228455	7228431	7228447	7228461	Obj. č. Eur
		800,-	821,-	947,-	869,-	908,-	1.087,-	
		Statický	1061	1228	1644	1466	1690	
	Comfort	1344	1550	1947	1816	2045	2559	W
	Boost	1847	2089	2636	2296	2562	3080	W
	45/35 °C	613	707	946	846	974	1282	W
		834	949	1211	1110	1214	1525	W
		1158	1271	1674	1406	1497	1872	W
	35/30 °C	333	384	514	461	529	689	W
493		552	715	644	680	860	W	
690		734	1014	816	826	1078	W	
1600	55/45 °C	7228424	7228440	7228456	7228432	7228448	-	Obj. č. Eur
		889,-	914,-	1.024,-	973,-	1.012,-		
		Statický	1213	1403	1878	1675	1931	
	Comfort	1536	1771	2226	2075	2338	W	
	Boost	2110	2387	3013	2624	2928	W	
	45/35 °C	701	808	1082	966	1114	W	
		954	1085	1384	1269	1387	W	
		1323	1453	1914	1606	1710	W	
	35/30 °C	381	438	587	526	605	W	
563		630	818	736	778	W		
789		838	1158	933	944	W		
1800	55/45 °C	7228425	7228441	-	7228433	7228449	-	Obj. č. Eur
		977,-	1.006,-		1.072,-	1.117,-		
		Statický	1364	1579		1885	2173	
	Comfort	1728	1993		2335	2630	W	
	Boost	2374	2686		2952	3294	W	
	45/35 °C	788	909		1087	1253	W	
		1073	1220		1427	1561	W	
		1489	1634		1807	1924	W	
	35/30 °C	428	493		592	680	W	
634		709		828	875	W		
887		943		1049	1062	W		
2000	55/45 °C	7228426	7228442	-	7228434	7228450	-	Obj. č. Eur
		1.066,-	1.096,-		1.167,-	1.221,-		
		Statický	1516	1754		2094	2414	
	Comfort	1920	2214		2594	2922	W	
	Boost	2638	2984		3280	3660	W	
	45/35 °C	876	1010		1208	1392	W	
		1192	1356		1586	1734	W	
		1654	1816		2008	2138	W	
	35/30 °C	476	548		658	756	W	
704		788		920	972	W		
986		1048		1166	1180	W		

Popis	Konštrukčná výška vykurovacieho telesa			
	500	600	900	Mat. sk. H
Matážne príslušenstvo				
Dodatkové upevnenie pre vykurovacie telesá s dĺžkou nad 1600 mm , pozostáva z: ■ 2 konzól, 4 skrutiek, 4 hmoždínok	7513067 10,80	7513068 11,70	7513069 11,70	Obj. č. Eur
Univerzálna stojanová konzola, 2 ks ■ pre montáž na hotovú podlahu	7729073 34,-	7729073 34,-	7729073 34,-	Obj. č. Eur
Krycia ružica pre podstavce stojanovej konzoly, 2 ks		7729074 10,80		Obj. č. Eur



Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava
telefón: (02) 32 23 01 00
www.viessmann.sk
A Carrier Company